〈55°菱形　ポジ〉

品　番	内接円(IC)	厚さ(T)	逃げ角
DC_0702	6.35	2.38	7°
DC_11T3	9.525	3.97	7°



	ST4	ZM3	QM3	VM1	TM4	DT4	DM4	CP1	CP7	KM1
鋼	●	●	●	●	●	●	●		●	●
ステンレス鋼	●	●	●	●	●	●	●			●
鋳鉄								●		
非鉄金属		●		●	●					●
耐熱合金	●		●		●	●	●			
高硬度材	●		●			●	●			

●：第1推奨
●：第2推奨

形　状	品　番	インチ系	コーナR	PVDコーテッド微粒子超硬 ST4	ZM3	QM3	VM1	TM4	DT4	DM4	CVDコーテッド超硬 CP1	CP7	超硬 KM1	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
 AM3	DCGT070200FNAM3		0.03		●		●	●	●					G27 G29	
	070201FNAM3		0.1		●		●								
	070202FNAM3		0.2		●		●								
	070204FNAM3		0.4		●		●								
	070201MFNAM3		*0.08	●		●		●	●						
	070202MFNAM3		*0.18	●		●		●	●						
	070204MFNAM3		*0.38	●		●		●	●						
	DCGT11T300FNAM3		0.03		●		●	●	●						
	11T302FNAM3		0.2		●	●	●								
	11T304FNAM3		0.4		●	●	●								
	11T301MFNAM3		*0.08	●	●	●	●	●	●						
	11T302MFNAM3		*0.18	●	●	●	●	●	●						
	11T304MFNAM3		*0.38	●	●	●	●	●	●						
	DCMT070202FNAM3		0.2							●					
	070204FNAM3		0.4							●					
	DCMT11T302FNAM3		0.2							●					
	11T304FNAM3		0.4							●					
	11T308FNAM3		0.8							●					
 AMX	DCGT070201MAMX		*0.08					●	●	●					
	070202MAMX		*0.18					●	●	●					
	070204MAMX		*0.38					●	●	●					
	DCGT11T301MAMX		*0.08					●	●	●					
	11T302MAMX		*0.18					●	●	●					
	11T304MAMX		*0.38					●	●	●					
 AZ7	DCGT070200AZ7		0.03			●									
	070201MAZ7		*0.08			●									
	070202MAZ7		*0.18			●									
	DCGT11T300AZ7		0.03		●	●		●	●						
	11T301MAZ7		*0.08		●	●		●	●						
	11T302MAZ7		*0.18		●	●		●	●						
	11T304MAZ7		*0.38		●	●		●	●						
	11T308AZ7		0.8		●	●			●						
 AZ8	DCMT070202ENAAZ8		0.2									●			
	070204ENBAZ8		0.4									●			
	070208ENBAZ8		0.8									●			
	DCMT11T302ENAAZ8		0.2									●			
	11T304ENBAZ8		0.4									●			
	11T308ENBAZ8		0.8									●			
 AT	DCET11T301M$^{R}_{L}$AT		*0.08					R						G27 G29	
	11T302M$^{R}_{L}$AT		*0.18					R							
 KHG	DCET0702005$^{R}_{L}$KHG		0.05				●								
	0702008$^{R}_{L}$KHG		0.08				●								
	0702018$^{R}_{L}$KHG		0.18				●								
	070202$^{R}_{L}$KHG		0.2				●								
	DCET11T3005$^{R}_{L}$KHG		0.05				●	R							
	11T3008$^{R}_{L}$KHG		0.08				●	R							
	11T3018$^{R}_{L}$KHG		0.18				●	R							
	11T302$^{R}_{L}$KHG		0.2				●	R							
 UHG 右勝手を示す	DCET0702008$^{R}_{L}$UHG		0.08				R								
	DCET11T3008$^{R}_{L}$UHG		0.08				R								

＊R記号(01M，02M，04M)については被削部品のR指示がR0.1，R0.2，R0.4以下の加工にご使用できます。

●：標準在庫　●：新標準在庫　■：標準在庫廃止予定品　★：標準在庫品(特定)